

ШЕЛЬФ-185 АС

Ткань предназначена для изготовления защитной спецодежды сотрудников нефтяной промышленности и работников взрывоопасных производств, связанных с транспортировкой и переработкой сырой нефти. Такие изделия обеспечат надёжную защиту в условиях повышенной влажности и риска возгорания.

НОРМАТИВ

ГОСТ 12.4.310-2020
ГОСТ 12.4.288-2013
ГОСТ 12.4.303-2016
ГОСТ ISO 14116-2016
ГОСТ EN 1149-5-2023

ГОСТ 12.4.281-2014
(для флуоресцентных цветов)

ТР ТС 017/2011

СЕГМЕНТ
СТАНДАРТ



Огнестойкость



Антистатичность



Нефтемасловодоотталкивание



Паропроницаемость



Огнестойкая мембрана



Водоупорность



Морозостойкость



Повышенная видимость
(для флуоресцентных цветов)

Тип переплетения: полотняное

Состав: полиэстер 98%, карбон АС 2%,
огнестойкое мембранное покрытие

Плотность: 185 г/кв. м

Рисунок: гладкокрашенная

Свойства: АС, ОП, ВО, ВУ/Ппр, Взщ

Ширина рулона: 150 см

Средняя длина рулона: 86 п. м.



[посмотреть цвета](#)

[посмотреть флуоресцентные цвета](#)